

安全装置

SSV8500

SSV 8500系列切断阀，是弹簧负载式采用切断气流的方式保护下游设备防止任何可能的泄漏。下游管道压力过大或压力不足，管道破裂或者监控系统发生信号丢失时，切断阀会自动关闭。

技术特性

- » 最大进口压力: 16bar
- » 低压切断范围: 9mbar ~ 2.5bar
- » 超压切断范围: 25mbar ~ 5.6bar
- » 调压精度等级: 低压 AG10
中压 AG2.5
高压 AG1
- » 工作温度: -20°C ~ +60°C
- » 连接尺寸: DN25, DN40, DN50, DN80

最大进口压力

DN	25	40	50	80
标准	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
增强型	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar

压力设定范围

超压切断


弹簧编号	弹簧参数				压力范围		
	d (mm)	De (mm)	Lo (mm)	lt (mm)	8511/12 (Ø 150)	8521/22 (Ø 90)	8531/32 (Ø 90 / TR)
20565225	2	35	50	6	25 - 49 mbar	0.13 - 0.24 bar	•
20565125	2.5	35	50	6	44 - 120 mbar	0.20 - 0.46 bar	•
20565126	3	35	50	6	95 - 200 mbar	0.42 - 0.90 bar	•
20565127	3.5	35	50	6	200 - 350 mbar	0.83 - 1.84 bar	1.25 - 3.00 bar
20565128	4	35	50	6	•	1.32 - 2.25 bar	2.30 - 4.20 bar
20565129	4.5	35	50	6	•	2.28 - 3.15 bar	3.60 - 5.60 bar



外形尺寸(mm)

DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (kg)
25	184	330	70	11
40	223	330	90	15
50	254	360	100	18
80	298	420	130	32

D : 直径 Ø 150 or Ø 90



型号定义

SSV 85	X	X	Versions
	1		Ø 150
	2		Ø 90
	3		Ø 90/TR
		1	OPSO
		2	OPSO + UPSO